



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072026-274774
CG-DL-E-24072026-274774

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3874]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2026/श्रावण 1, 1948

No. 3874]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2026//SHRAVAN 1, 1948

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2026

का.आ. 4044(अ).—केंद्रीय सरकार, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 20 के अनुसरण में, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी भी विनिर्माण इकाई द्वारा वाणिज्यिक परीक्षण करने के लिए विनिर्मित निम्नलिखित उर्वरकों के विनिर्देश को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(1). शीरे से व्युत्पन्न पोटैश (50% K₂O)

क्रम. सं.	परिमाण	मूल्य
(1)	(2)	(3)
(i)	भार के आधार पर आर्द्रता प्रतिशत, अधिकतम	5.0
(ii)	भार के आधार पर जल में घुलनशील पोटेशियम (K ₂ O के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	50.0
(iii)	भार के आधार पर सल्फेट सल्फर (S के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	4.0
(iv)	पीएच (5% घोल)	9-10

(v)	भार के आधार पर पानी में अघुलनशील पदार्थ, प्रतिशत, अधिकतम	1.0
-----	--	-----

(2) कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर (CMS) 10-5-10 (दानेदार)

क्रम. सं.	परिमाण	मूल्य
(1)	(2)	(3)
(i)	भार के आधार पर आर्द्रता प्रतिशत, अधिकतम	5.0
(ii)	भार के आधार पर कैल्शियम CaO के रूप में प्रतिशत, न्यूनतम	10.0
(iii)	भार के आधार पर मैग्नीशियम (MgO) के रूप में प्रतिशत न्यूनतम	5.0
(iv)	भार के आधार पर सल्फेट सल्फर (S के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम	10.0
(v)	भार के आधार पर कैडमियम (Cd के रूप में) अधिकतम	0.0025
(vi)	भार के आधार पर आर्सेनिक (As के रूप में) अधिकतम	0.01
(vii)	भार के आधार पर सीसा (Pb के रूप में) अधिकतम	0.003
(viii)	कण आकार : सामग्री का कण आकार ऐसा होगा कि सामग्री का न्यूनतम 90 प्रतिशत 4 मि. मी. और 1 मि. मी. भारतीय मानक छलनी के बीच रह जाएगा।	

(3) कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर (CMS) 6-2-4 (दानेदार)

क्रम. सं.	परिमाण	मूल्य
(1)	(2)	(3)
(i)	भार के आधार पर आर्द्रता प्रतिशत, अधिकतम	5.0
(ii)	भार के आधार पर कैल्शियम (CaO के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	6.0
(iii)	भार के आधार पर मैग्नीशियम (MgO) के रूप में प्रतिशत न्यूनतम	2.0
(iv)	भार के आधार पर सल्फेट सल्फर (S के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम	4.0
(v)	भार के आधार पर कैडमियम (Cd के रूप में) अधिकतम	0.0025
(vi)	भार के आधार पर आर्सेनिक (As के रूप में) अधिकतम	0.01
(vii)	भार के आधार पर सीसा (Pb के रूप में) अधिकतम	0.003
(viii)	कण आकार : सामग्री का कण आकार ऐसा होगा कि सामग्री का न्यूनतम 90 प्रतिशत 4 मि. मी. और 1 मि. मी. भारतीय मानक छलनी के बीच रह जाएगा।	

[फा. सं. 4-36/2026 उर्वरक विधि-3]

फ्रैंकलिन एल. खोबंग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture, and Farmers Welfare)****ORDER**

New Delhi, the 20th July, 2026

S.O. 4044(E).—In pursuance of clause 20 A of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, the Central Government hereby notifies the specifications of the following fertilisers to be manufactured by any manufacturing unit for conducting commercial trials for a period of three years from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:-

(1). Potash Derived from molasses (50% K₂O)

Sr. No.	Parameters	Value
(1)	(2)	(3)
1.	Moisture percent by weight maximum	5.0
2.	Water soluble Potassium (as K ₂ O) percent by weight minimum	50.0
3.	Sulphate sulphur as S, per cent. by weight minimum	4.0
3.	pH (5 % solution)	9-10
4.	Matter insoluble in water, percent by weight, maximum	1.0

(2). Calcium Magnesium Sulphur (CMS) 10-5-10 (Granular)

Sr. No.	Parameters	Value
(1)	(2)	(3)
1.	Moisture percent by weight maximum	5.0
2.	Calcium (as Ca), percent by weight, minimum	10.0
3.	Magnesium (as MgO), percent by weight, minimum	5.0
4.	Sulphate Sulphur (as S), percent by weight, minimum	10.0
5.	Cadmium (as Cd), maximum per cent. by weight, maximum	0.0025
6.	Arsenic (as As) per cent. by weight, maximum	0.01
7.	Lead (as Pb) maximum per cent. by weight, maximum	0.003
8.	Particle Size: 90 % of the material shall be retained between 4 mm Is sieve and 1 mm is sieve	

(3). Calcium, Magnesium Sulphur (CMS) 6-2-4 (Granules)

Sr. No.	Parameters	Value
(1)	(2)	(3)
1.	Moisture percent by weight maximum	5.0
2.	Calcium (as Ca), percent by weight, minimum	6.0

3.	Magnesium (as MgO), percent by weight, minimum	2.0
4.	Sulphate Sulphur (as S), percent by weight Minimum	4.0
5.	Cadmium (as Cd), per cent. by weight, maximum	0.0025
6.	Arsenic (as As) maximum per cent. by weight, maximum 0.01	0.01
7.	Lead (as Pb) maximum per cent. by weight, maximum	0.003
8.	Particle Size:90 % of the material shall be retained between 4 mm Is sieve and 1 mm is sieve	

[F. No. 4-36/2026 Fert Law-III]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.